

## QB-SMES-4 四路流媒体编码服务器



四路流媒体编码服务器型号：QB-SMES-4

参数：1U 机箱，4 路 HDMI 高清视频编码器

支持 H.264 与 H.265 算法

支持单路高清 1080P60 输入

产品特点

接入信号：支持全部 HDMI 高清信号源，同时支持外部音频输入(LINE IN)

输出协议：支持 RTSP,UDP 组播,UDP 单播,RTP,HTTP,标准 TS 流,RTMP 推流,HLS（可选）直播,ONVIF 等

RTMP 推流：支持 RTMP 流媒体服务器及第三方软件，如：Wowza,FMS,Ustream,Ngix,VLC,vMix,NVR 等

三码流输出：支持主码流，副码流和第三码流同时输出，支持 web 页面预览

Web 服务：支持 web 页面设置参数(默认地址: <http://192.168.1.168> 用户: admin 密码: admin)

输入分辨率：支持 1080P60,1080I60, 1080P50,1080I50,720P60,720P50,576P,576I,480P,480I 等

输出分辨率：1920x1080...1280x720,850x480,720x404,704x576,640x480,640x360,480x270 等多分辨率

视频编码：支持 H.264 视频编码算法,编码级别支持 Baseline,Mainprofile（推荐）,Highprofile

编码控制：帧率精准控制，全实时不丢帧，支持 CBR、VBR 码率控制，GOP 可调，延时小

色彩调节： 支持对比度,亮度调节,（推荐亮度 57,对比度 60）

滤波处理： 支持左右镜像, 上下翻转, 去交错 Deinterlace 等滤波处理

音频采集率： 支持 44.1K, 48K 等自适不同信号源, 支持重采样

音频编码： 支持 AAC-LC,AAC-HE, MP3, G.711 等, 编码码率可调

OSD 字幕： 支持中英文 OSD 字幕输出, 支持 BMP 图片 LOGO 输出 和 PNG 图片 LOGO 输出

中英文界面： 支持中文, 英文界面切换

可靠性： 运行稳定, 7X24 小时可靠运行 支持一键恢复出厂值设置

硬件接口

HDMI 输入： 2 路 HDMI 高清信号接口

音频输入： 2 路 3.5 线路输入接口

网络接口 : 2 个 RJ45 千兆网络接口

电源接口 : 220V/110V 可选

其它接口： LED 电源指示灯(红色)和网线连接状态灯(绿色), 恢复出厂设置复位按钮。

其它参数

输入电压： 直流 220V/110V

功耗： 小于 15W

工作环境： 0-40℃ 湿度小于 95%

整机规格： 机箱尺寸： 54X39X14.5cm 外包装： 长 x 宽 x 高： 48X25X4.5cm(19") 净重：  
4.8Kg（含配件）

配件 电源线, 4 根 HDMI 线, 4 根音频 AV 延长线